EB-L260F



FICHA TÉCNICA























Proyecta contenido Full HD con facilidad mediante una pantalla escalable de hasta 310 pulgadas, con conectividad para transferir y compartir.

El EB-L260F es un proyector láser inalámbrico Full HD de gama básica pero que incluye funciones avanzadas, la solución ideal para cualquier entorno de trabajo. Ofrece una luminosidad de 4600 lúmenes, una gama de opciones de conectividad inalámbrica y por cable, y la capacidad de proyectar sobre pantallas de hasta 310 pulgadas.

Impacta a la audiencias al presentar tus contenidos

Esta solución de proyector láser Full HD es perfecta porque permite disfrutar de rendimiento láser y de fiabilidad por un precio asequible. El alto contraste de 2 500 000:1 y la tecnología 3LCD garantizan una proyección clara del contenido en cualquier entorno de trabajo para asegurar la atención del público.

Configuración y conectividad sencillas

Incorpora encendido automático MTR por detección de señal de video HDMI y todo tipo de opciones de conectividad como HDMI dual y LAN inalámbrica para transmitir contenido desde ordenadores portátiles o dispositivos móviles con Screen Mirroring (Miracast); un código PIN y la visualización del nombre de usuario cuando se conecta Miracast al proyector permiten al profesor bloquear las interrupciones de los alumnos mientras proyecta. USB con suministro de alimentación (2 A) para una conexión sencilla e inteligente de un Smart Stick. Compatible con el software iProjection para una conectividad sencilla con dispositivos móviles y uso compartido de contenido.

Aporta tranquilidad y larga duración

Proyecta durante más tiempo gracias a una fiabilidad excepcional y una vida útil más larga de hasta 30 000 horas en modo ecológico (20 000 horas en modo normal). El EB-L260F incluye una garantía de cinco años.

Instalar y olvidar, facilidad de instalación

Este proyector ligero y compacto admite una instalación en 360 grados sin comprometer la calidad de proyección y es compatible con una pantalla ultrapanorámica 16:6. Incluye salida HDMI y edge blending (combinación de bordes) para montajes multiproyector.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Proyector de 4600 lúmenes Imágenes Full HD nítidas y colores intensos, incluso en salas con mucha iluminación.
- Tamaño de pantalla escalables Pantallas de 31 a 310 pulgadas
- Transmite contenido por streaming con facilidad

Inalámbrico, encendido automático MTR por detección HDMI y conexión sencilla de Smart Stick.

- Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento

 Traditionale del mantenimiento

 Traditionale del mantenimiento

 Traditionale del mantenimiento del
 - Fácil instalación con capacidad de multiproyección y señalización digital.
- La solución integral
 Gracias a su increíble relación de contraste de 2 500 000:1, el EB-L260F ofrece imágenes vivas, fieles a la realidad, y sombras definidas con negros más intensos



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0.62 pulgada con C2 Fine

4.600 Lumen- 3.200 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4 Emisión de luz en color Emisión de luz blanca 4.600 Lumen - 3.200 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020

Resolución 1080p Relación de contraste 5.000.000:1

Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° Correción keystone

18.2 mm - 29.1 mm

hasta 1 070 millones de colores Reproducción del color

ASPECTO

Relación proyección 1.32 - 2.12:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62 Tamaño de la imagen 31 pulgadas - 310 pulgadas

Distancia proyector objetivo

0,9 m - 9,1 m gran angular

Distancia focal Foco Manual

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Entrada

VGA (2x), Salida VGA, Entrada compuesto, Miracast, Salida (jack), Entrada (jack) (2x), Salida de audio RCA, entrada de micrófono, HDMI (HDCP 2.2) (2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)

inalámbrica

Aplicación Epson iProjection Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Modos de color 2D Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Juego

Características A/V mute de tapa deslizante, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática

de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Logo de usuario personalizable, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Combinación de bordes, Pantalla de inicio. Corrección Keystone vertical y horizontal. Fuente de luz de larga duración. Función de copia OSD, PC Free, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, Uso compartido de pantalla, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Capacidad para LAN

inalámbrica, Aplicación iProjection

GENERAL

Power consumption 199 vatio (Normal On-Mode), 144 vatio (Eco On-Mode), 260 vatio (Normal Peak-mode), 191 vatio

(Eco Peak-Mode), 0,5 vatio (Energy saving standby)

884 BTU/hour (max) Disipación del calor

Dimensiones del producto 325 x 299 x 90 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 4,2 kg

nivel de ruido Normal: 37 dB (A) - Ahorro: 27 dB (A)

Altavoces 16 vatio

Tino de sala/anlicación Sala de reuniones, Oficina doméstica, Sala de reuniones grande / Auditorio, Sala de reuniones /

Aula, Proyección mapping, Cartelería digital / Retail, Atracción para visitantes

OTROS

Garantía 60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA69080
Código de barras	8715946715452
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	4 unidad

EB-L260F

INCLUYE

- Mando a distancia incl. pilas
- Cable de alimentación
- Equipo
- HDMI Cable 1.8m

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soft Carry Case ELPKS71 V12H001K71
- Air Filter ELPAF60 EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) ELPFP13 V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) ELPFP14 V12H003P14
- Caja de control y conexiones ELPCB03 V12H927040
- Altavoces ELPSP02 V12H467040
- Adapter ELPAP11 Wireless LAN (5GHz) V12H005A01
- Lighting Track Mount ELPMB61W V12H964240
- Ceiling mount / Floor stand ELPMB60W V12H963210

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP10 Wireless Presentation System V12HA41040
- Epson ELPWP20 Wireless Presentation System V12HA42040

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

