



kramer

K-Bar

Cámara de 12 MP, FOV de 120°, zoom digital de 5 aumentos, micrófono MEMS de 6 elementos, altavoz de 8 W, autoencuadre y seguimiento de voz basados en IA



Barra de comunicación de audio y vídeo compacta, todo en uno. Empiece a colaborar rápidamente, con audio y vídeo profesionales y simplificados. Con la combinación óptima de micrófonos, altavoces y cámara de vídeo, todo en un dispositivo pequeño y elegante, la K-Bar ofrece todo lo necesario para la interacción híbrida en espacios de reunión pequeños.

FEATURES

Un ajuste perfecto para salas pequeñas - La barra de colaboración compacta y las opciones de montaje flexibles permiten optimizar el uso del espacio limitado - Ideal para salas de reunión y salas pequeñas con espacio para un máximo de seis personas. El formato todo en uno y las múltiples opciones de conexión permiten instalaciones rápidas que ahorran espacio, con un solo cable.

Vídeo y audio optimizados - Cámara de 12 MP con ángulo de visión de 120° y zoom digital de 5x que cubre la mayoría de las áreas de una habitación pequeña. El encuadre automático ajusta dinámicamente el campo de visión para capturar de manera óptima a todos los participantes. La posibilidad de preconfigurar dos posiciones de la cámara ahorra tiempo en las reuniones y ayuda a garantizar la mejor visión de los participantes. El micrófono integrado de 6 elementos y el altavoz de 8 vías, con reducción de ruido y control de ganancia automáticos, garantizan que todos los participantes puedan oír y ser oídos con claridad. Todas las funciones se controlan fácilmente a través del práctico mando a distancia, incluyendo el zoom, la selección de la posición de la cámara y el volumen del audio.

Optional - K-BAR-5YW comes with a 5-year warranty at a price of \$1,157.



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ports	1 USB-C 2.0 En un conector USB-C SALIDA AUX En un miniconector de 3,5 mm
Camera	Píxel: 12M máx. Campo de visión (FOV): 120° (D) Ángulo ajustable (manual): ±15° (Arriba/Abajo) Modo de enfoque: Foco fijo Distancia de enfoque: 2m Resolución y velocidad de fotogramas: H.264/MJPG: 3840x2160; 2560x1440; 1920x1080; 1280x720; 1024x576; 960x540; 800x600; 640x480; 640x360; 480x270; 352x288; 320x240 YUY2: 640x480; 640x360; 480x270; 352x288; 320x240 Formato de salida: MJPG/YUY2/H.264
Sound Reinforcement	Canal de sonido 1.0: Canal de sonido 1.0 Potencia de salida 1x8W: Potencia de salida 1x8W
Microphone	Cantidad: 6 Distancia de captura de voz: Hasta 8 metros
Controls	Control remoto
Power	Consumo: 12 V CC, 1 A máx Fuente: 12 V DC, 2 A Energía de reserva: ≤0.5W
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0° to +40°C (32° to 104°F) Temperatura de almacenamiento: -20° to +60°C (-4° to 140°F) Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación Altitud: Por debajo de 5000 metros
Regulatory Compliance (Standards Compliance)	Seguridad: CE, FCC Ambiental: RoHs, WEEE
Enclosure	Tipo: Aluminio
Dimensiones netas (ancho, profundidad, alto):	46cm x 9.7cm x 7.3cm (18.1" x 3.8" x 2.9")
Dimensiones de envío (ancho, profundidad, alto):	53 cm x 16,5 cm x 15,7 cm (20,8" x 6,5" x 6,2")
Peso neto	1,05 kg (2,3 libras) aprox
Peso de envío:	2,3 kg (5,1 libras) aprox

Accessories	Incluido: 1 cable USB-C, mando a distancia, cable de alimentación y adaptador, cubierta de lente, kit de soporte de pared, juego de tornillos
Product Dimensions	46.00cm x 9.70cm x 7.30cm (18.11" x 3.82" x 2.87") W, D, H
Product Weight	1.1kg (2.3lbs) approx
Shipping Dimensions	53.00cm x 16.50cm x 15.70cm (20.87" x 6.50" x 6.18") W, D, H
Shipping Weight	2.4kg (5.2lbs) approx

